

Altro Stronghold™ 30/K30

Altro Stronghold / Altro K30 je 3mm pružná homogénna protišmyková podlahová krytina. Altro K30 obsahuje oxid hlinitý po celej výške krytín, karbid kremíka a farebné zmiečka kremeňa pre protišmykové vlastnosti a odolnosť.

Počet farieb	13		
Druh podlahovej krytiny	 	EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie	 	EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 50 trieda 3 ESf DS R12
Hrúbka		EN 428	3 mm
Nosná vrstva		EN 429	3 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	3.9 kg/m ²
Rozmery rolky	 	EN 426	2.0 m x 15.00 m = 30 m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	10 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt	splňa