

Altro Unity™ 25

Táto nová 2.5mm protišmyková podlahová krytina pre vysoké zaťaženie je odolná podlaha v sviežej palete farieb a so všetkými výhodami technológie Altro Easyclean Maxis PUR. Obsahuje trioxid hlínika a farebné čiastočky kremeňa, Altro Unity je určené do priestorov, keď je podlaha vysoko zaťažená veľkým počtom chodcom za krátky čas. Altro Unity poskytuje vynikajúcu odolnosť voči zaťaženiu v jednom bode. Je ideálny do počítačových miestností, laboratórií, práčovní a hotelov.

Počet farieb	18		
Druh podlahovej krytiny		EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie		EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Hrúbka		EN 428	2.5 mm
Nosná vrstva		EN 429	2.5 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	3.2 kg/m ²
Rozmery rolky		EN 426	2.0m x 20.00m – 40m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	7 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	spĺňa