



the future is safer with altro

altro

Altro Zodiac Smooth™



EN14041
0120
GB06/72664

Manufactured by:
Altro Ltd, Works Road
Leitchworth Garden City
SG6 1NW
United Kingdom



Nová škála hladkých podláh ponúka univerzálny a variabilný dizajn v širokom výbere 24 farieb. Ľahko sa udržuje a je ideálny do priestorov, kde sa vyžadujú vysoké hygienické štandardy a prevencia proti infekciám.

Počet farieb	24		
Druh podlahovej krytiny		EN ISO 10582	hladká podlaha
Klasifikácia pre použitie		EN ISO 10874	34 & 43
Odolnosť proti šmyku		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Hrúbka		EN ISO 24346	2 mm
Nosná vrstva		EN ISO 24340	0.7 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN ISO 23977	2.66 kg/m ²
Rozmery rolky		EN ISO 24341	2 m x 20.00 m = 40 m ²
Farebná stálosť		EN ISO 105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	ca. 4dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN 660-2	skupina T
Zostávajúci odtlačok		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická