
























	Štandard	Výsledok
 Rozmer		Viď samostatnú tabuľku
 Hrúbka		3,0 mm
 Nášľapná vrstva		0,7 mm
 K Guard+ (PU) povrchová ochrana		Áno
 Záruka	Ľahký priemysel Komerčné Súkromné	15 rokov 17 rokov 20 rokov
 Skosená hrana		Áno
 Typ podlahovej krytiny	EN 649	Heterogénne PVC
 Klasifikácia	EN 685 EN 685 EN 685	43: Ľahký priemysel - ťažké 34: Komerčné - veľmi ťažké 23: Súkromné - ťažké
 Horľavosť	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Vyhovuje Vyhovuje
 Odolnosť proti zafarbeniu	EN 423	Trieda 0
 Svetelná stálosť	EN ISO 105-B02	≥6
 Odolnosť proti oteru	EN 660-2	Skupina T
 Rozmerová stálosť	EN 434	≤ 0.25%
 Akustická izolácia	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 2 db
 Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	Vyhovuje
 Zostávajúci odtlačok	EN 433	≤ 0.1mm
 Pre zaťaženie kolieskami	EN 425	Vyhovuje
 Hmotnosť	EN 430	5230 g/m ²
 Podlahové vykurovanie	ISO 8302	0,0147 m ² K/W Vhodné pre podlahové kúrenie. Max 27 °C
 Odolnosť proti šmyku	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	Viď samostatnú tabuľku Viď samostatnú tabuľku DS
 VOC emisie	NF EN ISO 1600	A+ (<250µg/m ²)
 Lepidlá	Univerzálne Akrylové Epoxydové Vysokoteplotné Citlivé na tlak	Áno Áno Áno Áno
 Recyklácia		Vhodné

Produkt	Rozmer (mm)	Odolnosť proti šmyku	
		DIN 51130	DIN 51097
AP01	228,6 x 76,2	R10	A
AP02	228,6 x 76,2	R10	B
AP03	228,6 x 76,2	R10	B
AP31	406,4 x 406,4	R10	B
EW01	914,4 x 152,4	R10	C
EW02	914,4 x 152,4	R10	C
EW03	914,4 x 152,4	R10	C
HC01	914,4 x 152,4	R10	B
HC02	914,4 x 152,4	R10	B
HC03	914,4 x 152,4	R10	B
HC04	914,4 x 152,4	R10	B
HC05	914,4 x 152,4	R10	B
HC06	914,4 x 152,4	R10	B
LM01	914,4 x 914,4	R10	C
LM02	914,4 x 914,4	R10	C
LM03	914,4 x 914,4	R10	C
LM04	914,4 x 914,4	R10	C
RL01	1219,2 x 177,8	R10	A
RL02	1219,2 x 177,8	R10	A
RL03	1219,2 x 177,8	R10	A
RL04	1219,2 x 177,8	R10	A

Pre viac informácií:

Tel.: 02/45524815

Email: verix@verix.sk

Web: www.verix.sk

