

Altro ContraX™

Altro ContraX™ je pružná heterogénna protišmyková podlaha. Škála krytín je vyrobená z hutného a nepriepustného PVC s technológiou EasyClean na povrchu a so zabudovaným baktériostatom na zabezpečenie hygieny a permanentných antibakteriálnych vlastností. AltroContra X obsahuje karbid kremíka a zrníčka kremeňa na povrchu.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Počet farieb | 12 | | |
| Druh podlahovej krytiny |  | EN 13845/ EN 13553 | protišmyková podlaha |
| Klasifikácia pre použitie |  | EN 685 | 34 & 43 |
| Odolnosť proti šmyku |  | TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130 | ≥ 36 ESf DS R10 |
| Hrúbka |  | EN 428 | 2 mm |
| Nosná vrstva |  | EN 429 | 0.9 mm |
| Ohybnosť |  | EN 435 | vyhovuje |
| Plošná hmotnosť |  | EN 430 | 2.2 kg/m ² |
| Rozmery rolky |  | EN 426 | 2 m x 20.00 m = 40 m ² |
| Farebná stálosť |  | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Akustická izolácia |  | ISO 140-8 | 4 dB |
| Odolnosť proti oteru, strata hrúbky |  | EN13845 | ≤10% úbytok po 50000 cykloch |
| Zostávajúci odtlačok |  | EN 433 | ≤ 0.10mm |
| Horľavosť |  | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje |
| Odolnosť proti chemikáliám |  | EN 423 | dobrá |
| Pre zaťaženie kolieskami |  | EN 425 | vyhovuje |
| Podlahové vykurovanie |  | EN 12667 | vhodná |
| Elektrostatické vlastnosti |  | EN 1815 | ≤ 2kV antistatická |
| VOC Emisie |  | prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt | spĺňa |