




















Altro Suprema™ II

Altro Suprema™ II nepriepustná PVC protišmyková podlahová krytina s technológiou Altro Easyclean Maxis PUR™, ktorá zabezpečuje jednoduchosť čistenia a údržbu. Má zabudovaný baktériostat na zabezpečenie hygieny a permanentných antibakteriálnych vlastností. Obsahuje bioplasticizéry z obnoviteľných zdrojov.

Počet farieb	40		
Druh podlahovej krytiny	 	EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie	  	EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Hrúbka		EN 428	2mm
Nosná vrstva		EN 429	0.8mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	2.5 kg/m ²
Rozmery rolky	 	EN 426	2.0m x 20.00m – 40m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	5 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt	splňa