



the future is safer with altro

altro



EN14041  
0120  
GB06/72664

Manufactured by:  
Altro Ltd, Works Road  
Letchworth Garden City  
SG6 1NW  
United Kingdom
























## Altro Walkway™ 20/VM20, Altro Walkway Plus™ 20/VM20 Plus

2mm pružná homogénna protišmyková podlahová krytina. Škála krytín je vyrobená z hutného a nepriepustného PVC s technológiou Altro EasyClean Maxis PUR™ na povrchu a so zabudovaným baktériostatom na zabezpečenie hygieny a permanentných antibakteriálnych vlastností.

## Altro XpressLay™, Altro XpressLay Plus™

Prvá protišmyková podlahová krytina bez použitia lepidla na svete. Eliminácia použitia lepidla garantuje bezkonkurenčnú trvalú udržateľnosť zdrojov.

Počet farieb	42 (1 VM20 SD)				
Druh podlahovej krytiny	 	EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha		
Klasifikácia pre použitie	 		34 & 43		
Odolnosť proti šmyku	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10		
Hrúbka		EN 428	VM20 2mm XpressLay 2.2mm		
Nosná vrstva		EN 429	VM20 2mm XpressLay 0.8mm		
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje		
Plošná hmotnosť		EN 430	VM20 2.4 kg/m <sup>2</sup> XpressLay 2.6 kg/m <sup>2</sup>		
Rozmery rolky	 	EN 426	2.0m x 20.00m - 40m <sub>2</sub>		
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6		
Akustická izolácia		ISO 140-8	VM20 5 dB XpressLay 7 dB		
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch		
Zostávajúci odtlačok		EN 433	≤ 0.10mm		
Horľavosť	 Bfl-s1	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m <sub>2</sub> vyhovuje		
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá		
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje		
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná		
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	EN 1081	≤ 2kV Antistatic	≤ 10 <sup>9</sup> Ω (VM20SD)