




Expona Commercial je heterogénna PVC podlaha, ktorá je vyrobená bez ftalátov, obsahuje bioplasticizéry a je určená na použitie v komerčných oblastiach.

Charakteristika	Normy	Jednotka	EXPONA COMMERCIAL
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogénna, PVC
Povrchová úprava			PUR
Počet farieb			80
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	g/m ²	4290
Klasifikácia zaťaženia	EN ISO 10874		 23  33  42 **
Celková hrúbka	EN ISO 24346	mm	2,5
Nášľapná vrstva	EN ISO 24340	mm	0,55
Balenie, rozmery	EN ISO 24342	mm	36 @ 101,6 x 914,4 = 3,34 m ² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m ² 12 @ 304,8 x 914,4 = 3,34 m ² 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m ² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ² 12 @ 184,2 x 1524,0 = 3,37 m ² 11 @ 203,2 x 1524,0 = 3,41 m ² 8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m ²
Rôzne rozmery v balení pre dekor Recycled wood	EN ISO 24342	mm	12 @ 76,2 x 914,4 12 @ 101,6 x 914,4 12 @ 152,4 x 914,4 } = 3,62 m ²
Balenie pre rozmer štvorcov	EN ISO 24342	mm	12 @ 152,4 x 609,6 12 @ 304,8 x 304,8 6 @ 304,8 x 609,6 } = 3,34 m ²
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max.
Zostatkový otláčok	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***
Stálofarebnosť	EN ISO 105-B02	úroveň	≥ 6
Horľavosť	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Odolnosť voči pošmyknutiu	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Zvuková izolácia	EN ISO 10140-3	dB	2
Tepelná vodivosť	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,02
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2 , antistatická
Elektrický odpor voči zemi	EN 1081	ohm	ca. 10 ¹¹
Chemická odolnosť	EN ISO 26987		*
Obsah spojiva	EN ISO 10582		typ obsahu spojiva 1
Zaťaženie kolieskami	ISO 4918		áno, typ W, EN 12529
Podlahové vykurovanie	EN 1264-2		vhodné, max 27 °C
VOC emisie	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC test		Eurofins certifikovaný produkt vyhovuje veľmi nízke emisie
Environmentálny produkt	EN 15804 fDES EPD		DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de SFEC / www.solspvcpro.com
CE	EN 14041		